


## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o pregoeiro vem adjudicar ao vencedor do lote abaixo discriminado, em razão de não ter havido recursos, no referido pregão eletrônico, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, conforme indicado no quadro resumo do resultado da adjudicação.

### RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

ULTRA LICITACOES LTDA – CNPJ: 36.524.917/0001-32

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
01	<p>NOBREAK de 10KVA - com as seguintes características: Saída Capacidade de energia de saída 10.0 KWatts /10.0 kVA Potência Máxima Configurável (Watts) 10.0 KWatts /10.0 kVA Tensão nominal de saída 230V Distorção da Tensão de Saída Menos de 2% Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 50/60Hz +/- 3 Hz Outras tensões de saída 220, 240 Fator de Carga de Crista 3 : 1 Topologia Dupla Conversão Online Tipo de forma de onda Onda senoidal Conexões de saída (6) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva) (4) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Bateria de Reserva) (3) IEC Jumpers (Bateria de Reserva) Bypass Bypass interno (automático e manual) Entrada Tensão nominal de entrada 230V , 400V 3PH Freqüência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing) Tipo de Conexão de Entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 160 - 275V Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 100 - 275 (halfload), 173 - 476 (halfload)V Outras Tensões de Entrada 220, 240, 380, 415 Baterias &amp; Tempo de operação Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento Tempo de recarga típico 1.5 hora(s) Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5 Quantidade de RBC: 2 Autonomia expansível: 1 Capacidade VA/hora da Bateria :1805 Opções de autonomia estendida para 10.000-VA e 230-V Comunicação &amp; Gerenciamento Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção Alarme sonoro Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade Desligamento de Emergência (EPO) Sim Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™ 1 Proteção contra surtos e filtragem Regime nominal de picos de tensão de energia 480 Joules Físico Dimensões máximas de altura 432mm , 43.2cm Dimensões máximas de largura 263mm , 26.3cm Dimensões máximas de profundidade 715mm, 71.5cm Peso Líquido 111.82kg Peso para Transporte 126.82kg Altura do pacote 461mm , 46.1cm Largura do pacote 600mm , 60.0cm Profundidade do pacote 1000mm , 100.0cm</p>	R\$ 66.190,00




PREFEITURA DE  
**PARNAMIRIM**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E DOS RECURSOS HUMANOS



	Garantia Padrão 03(três) anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2(dois) anos para baterias. Equipamento Referenciado: Apc Smart-UpsRt Surt10000xli (10.000va)	
VALOR TOTAL:		R\$ 66.190,00

**ADJUDICANTE:**

  
Artur Aurélio Figueredo Silva  
Pregoeiro/SEARH